



AQUAREA GENERATION H T-CAP SPLIT 3-FASET. SUPER QUIET UDENDØRSENHED. KØLE- OG VARMEDRIFT - SQC

KIT-WQC09H3E8

- **Nyhed!** Indendørsenhed
- **Nyhed!** Touch-styreenhed
- Very high energy savings A++
- Støjreduktion på 7dB er baseret på effektniveauet i opvarmningstilstand
- I støjsvag tilstand kan vi opnå en støjreduktion på 10-12dB(A)
- Enklere installation og vedligeholdelse
- Konstant kapacitet ved ned til -20°C
- Fungerer ved temperaturer på helt ned til -28°C

Varmekapacitet ved +7 °C		kW	9,00
COP-værdi på +7 °C med varmt brugsvand på 35 °C			4,84
Opvarmningskapacitet på +2 °C med varmt brugsvand på 35 °C		kW	9,00
COP-værdi på +2 °C med varmt brugsvand på 35 °C			3,59
Opvarmningskapacitet på -7 °C		kW	9,00
COP-værdi på -7 °C			2,85
Varmekapacitet på -15 °C		kW	—
COP-værdi på -15 °C med varmt brugsvand på 35 °C			—
Kølekapacitet på 35 °C		kW	7,00
EER ved 35 °C ved køling af vand ved 7/12 °C			3,17
Energiklasse ved 35 °C			A++
Energiklasse ved 55 °C			A++
Mål indendørs	H x B x D	mm	892 x 500 x 340
Vægt indendørs		kg	43
Udendørs lydtryksniveau		dB(A)	47 / 48
Mål udendørs	H x B x D	mm	1.410 x 1.283 x 320
Vægt udendørs		kg	151
Kølemiddel (R410A)		kg / TCO ₂ Eq.	2,85 / 5,951
Rørlængde		m	3 ~ 30
Driftsområde	Udendørstemperatur	°C	-28 ~ +35