

Panasonic

heating & cooling solutions



PANASONIC HZ25TKE - FLAGSHIP

CS-HZ35TKE (CU-HZ35TKE)

- R32-kølemiddel
- Maksimal effektivitet og komfort med den nye Econavi funktion
- Eksklusivt design
- Fleksible tilslutningsmuligheder letter integration til netværk
- Kraftigere luftstrøm sørger for hurtigere at opnå den ønskede temperatur i rummet
- Quiet indstilling

BEHÖVER DU HJÄLP?
BLI KONTAKTAD AV EN
PANASONIC ÅTERFÖRSÄLJARE
DÄR DU BOR



Panasonic HZ25TKE / HZ9RKE Flagship – effektivitet året rundt

Panasonic HZ25TKE / HZ9RKE Flagship giver en jævn varme hele året rundt takket være den unikke energilagringsteknik. Ved at lagre spildvarmen fra HZ25TKE / HZ9RKE afgive varme selv i afrimningscyklussen. Det betyder, at luftvarmepumpens indendørsenhed ikke behøver at blive slukket, når ude

R32-kølemiddel

Med det nye og mere effektive R32-kølemiddel har man kunnet udvikle Panasonic HZ25TKE Flagship til en supereffektiv luftvarmepumpe med rekordh 5,20 og energiklasse A++.

Yderst støjsvag drift og effektiv luftstrøm.

Panasonic HZ25TKE Flagship er stille selv i drift og har et lydniveau på blot 18dB(A). For hurtigt at nå den ønskede indendørstemperatur har indendør kraftig luftstrøm, så varmen breder sig mere effektivt med en optimal virkningsgrad.

Kølekapacitet	Nominel (Min.-maks.)	kW	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominel	Energibesparelse	7,60 ◀ A++
Opvarmningskapacitet	Nominel (Min.-maks.)	kW	4,20 (0,85 - 7,75)
Heating Capacity at -7°C		kW	4,70
SCOP	Nominel	Energibesparelse	5,10 ◀ A+++
COP	Nominel	Energibesparelse	5,00 ◀ A
Strømkilde indendørs		V	230
Lydtryksniveau indendørs	Køling (Hi/L0/S-Lo)	dB(A)	42 / 28 / 20
Lydtryksniveau indendørs	Opvarmning (Hi/L0/S-Lo)	dB(A)	45 / 25 / 18
Mål indendørs	H x B x D	mm	295 x 870 x 255
Nettovægt indendørs		kg	10
Udendørs lydtryksniveau	Køling (Hi)	dB(A)	50
Udendørs lydtryksniveau	Opvarmning (Hi)	dB(A)	48
Mål udendørs	H x B x D	mm	622 x 824 x 299
Nettovægt udendørs		kg	38
Rørlængde	Min./maks.	m	3 ~ 20
Refrigerant (R32)		kg / TCO ₂ Eq.	1,12 / —
Driftsområde	Køling min./maks.	°C	+16 ~ +43
Driftsområde	Opvarmning min./maks.	°C	-35 ~ +24